

# MONITEUR PRO 50"



MONITEUR PRO 50"



Avec son affichage full HD ou 4K, le moniteur iiyama vous permettra d'afficher toute sorte de contenu.

Cet écran est principalement adapté pour de l'affichage dynamique mais peut être utilisé comme moniteur externe d'un ordinateur. Cette solution vous permettra de faire de la publicité digitale en multipoint en entreprise, lors de salons ou autre.

**Il vous permettra de diffuser toute sorte de contenu de manière automatisé, plus besoin de vous prendre la tête !**

Cet écran a un player intégré.

Existe aussi en format tactile !



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Design</b>	Cadre fin
<b>Diagonale</b>	54.6", 139cm
<b>Matrice</b>	IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
<b>Résolution native</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Le ratio d'aspect</b>	16:9
<b>Luminosité</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	5000:1
<b>Surface de travail H x L</b>	1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
<b>Couleur du cadre et finition</b>	noir, mate
<b>Entrée signal analogique</b>	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
<b>Entrée signal digital</b>	DVI x1 (max. 2560x1440 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
<b>Entrées audio</b>	Mini jack x1 (3.5mm)

<b>Entrées de contrôle du moniteur</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini)
<b>Sortie signal digital</b>	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
<b>Sorties Audio</b>	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
<b>Sortie moniteur de contrôle</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)
<b>HDCP</b>	v.2.2
<b>Ports USB</b>	x2 (v.2.0)
<b>WiFi</b>	oui (Built-in)
<b>Durée maximum d'utilisation en discontinue</b>	24/7
<b>Lecteur Media</b>	oui
<b>Orientation</b>	paysage, portrait
<b>Température d'utilisation</b>	0°C - 40°C
<b>Dimensions produit L x H x P</b>	1127.6 x 648.2 x 72.6mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	13.9kg



GRAPHIC STUDIO



COM VISUELLE



SIGNALETIQUE



DECORS



DIGITAL MEDIA